



כבלי פלדה למעליות


8x19 עם ליבה מסיבים טבעיים




פילר 8x25F-NFC



פילר 8x21F-NFC




8x19W-NFC וורינגטון




8x19S-NFC סיל

כוח קריעה מינימלי				משקל ק"ג/100 מטר	קוטר נומינלי מ"מ
חוזק 1570 ניוטון/ממ"ר		חוזק 1370/1770 ניוטון/ממ"ר			
KgF	KN	KgF	KN		
3000	29.4	2870	28.1	21.8	* 8
3800	37.3		35.6	27.5	9
4690	46	4490	44.0	34.0	* 10
5680	55.7	5420	53.2	41.1	* 11
6750	66.2	6450	63.3	49.0	12
7920	77.7	7580	74.3	57.5	* 13
12000	118	11500	113	87.0	* 16
16900	196	16200	159	123	* 19
22700	223	21700	213	165	* 22


6x19 עם ליבה מסיבים טבעיים



פילר 6x25F-NFC



6x19W-NFC וורינגטון



6x19S-NFC סיל

כוח קריעה מינימלי				משקל ק"ג/100 מטר	קוטר נומינלי מ"מ
חוזק 1570/1770 ניוטון/ממ"ר		חוזק 1370/1770 ניוטון/ממ"ר			
KgF	KN	KgF	KN		
1990	19.5	1820	17.8	12.9	❖ 6
2340	22.9	2130	20.9	15.2	* ❖ 6.5
3530	34.6	3230	31.7	23.0	* ❖ 8
5520	54.1	5050	49.5	35.9	* 10
6680	65.5	6110	59.9	43.4	* 11
9330	91.5	8540	83.7	60.7	* 13
14200	139	13000	127	91.9	* 16
19900	195	18300	179	130	* 19

* מידה מועדפת למעליות חדשות. ❖ ליבה סיבית סינתטית SFC.

הנתונים הטכניים המוצגים בדף זה הנם לצורך מידע בלבד והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת.



חרושת כבלים מסילות בע"מ
ד.נ. בית שאן 10804
טל: 04-6066230
פקס: 04-6066237
messilot@messilot.org.il
www.messilot.co.il
110/H/17 - פברואר, 2015



מכון התקנים הישראלי



© חרושת כבלים מסילות בע"מ